

## SCHIMANEK - Cizalla totalmente hidráulica PSH 21 precisión – estable – fiabilidad

para el corte de papel, cartón, plásticos, material aislante, chapas delgadas, hojas, cuero, telas  
presión y corte hidráulicamente



### Máquina técnicas

#### SCHIMANEK Cizalla totalmente hidráulica PSH 21

**Accionamiento** El accionamiento se realiza hidráulicamente tanto para la presión como para el corte, con lo cual no son necesarios ni el reductor ni el acoplamiento electromagnético. Está excluida una marcha continuada o un corte repetido y, por tanto, el operario consigue una sensación absoluta de seguridad. La máquina está protegida contra sobrecargas por una válvula de sobrepresión y por ello es resistente a la rotura

**Presión y corte.** Apretando el botón pulsador o el interruptor de pedal se inician la presión hidráulica y el corte hidráulico que sigue inmediatamente. Cuando se aprieta el botón pulsador siempre se realiza cada vez sólo un corte. Si se deja de apretar el botón pulsador durante el proceso de corte, esto tiene por consecuencia una inmediata interrupción del corte y la cuchilla retrocede a su posición inicial. La presión se puede utilizar por separado como marcado del corte. La conducción de las cuchillas superior e inferior una respecto a otra da por resultado un corte similar al de unas tijeras. La zona de corte y de presión están cubiertas por una pantalla de protección

**Accesorios normales** Tope delantero, cortador de tiras, regleta guía de contacto con escala graduada, apoyo de escuadra, escuadra en cruz con escala graduada y escuadra transversal, cremallera delantera con escala graduada, indicador de dimensión para el tope delantera y para el dispositivo de corte de tiras, separador para el dispositivo de corte de tiras, palanca de sujeción para el apriete simultáneo de las dos cremalleras, mesa de apoyo estable, cuchillas superior e inferior regulables.

**Accesorios especiales** indicación digital, dispositivo de desbobinado digitalanzeige, contador de piezas, cuchillas de repuesto,

### Datos técnicos

Longitudes de corte en cm	110	130	150	200
Peso neto aprx. kg	1100	1400	1700	2000
Largo cm	1700	1900	2100	2600
Ancho			110 cm	
Altura			110 cm	
Altura de la mesa			85 cm	
Ancho de la mesa			72 cm	
Corriente trifásica			230-400 Volt, 50 Hz.	
Consumición de corriente aprx.			20 A	
Potencia necesaria			1,5 – 3,3 kW	
Cantidad de cortes por minuto			60	
Distancia máx. entre el tope delantero y la cuchilla			50 cm	

Se reserva el derecho de modificaciones constructivas.